

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.
КАБЕЛЬ**

■ **РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12В-1А-7А04 «PROTECTION 2»**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- компактный корпус из пластика, не поддерживающего горение;
- технология энергосбережения: собственное потребление от сети < 2 Вт, потребление от АБ режим «Sleep» < 1mA;
- расширенный диапазон сетевого напряжения;
- возможность подключения к электросетям без провода заземления;
- индикация наличия входного и выходного напряжений, заряда АБ, перегрузки по выходу;
- контроль состояния АБ, интеллектуальный режим заряда;
- электронная защита с функцией самовосстановления: от перегрузки по току, превышения входного и выходного напряжения, замыкания клемм и «переплюсовки» АБ;
- дистанционный выход «Авария»;
- напряжение сети – 150...250 В;
- выходное напряжение – 3,6 В;
- номинал/макс. выходной ток – 1/1,5 А;
- емкость АБ – 7 Ач;
- габаритные размеры – 165x211x90 мм;
- масса РИП с батареей – не более 3,5 кг.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ЗАО НВП «БОЛИД»
141070, Московская обл.
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
тел. (495) 775-7155
e-mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru

■ **«КУЛОН-ЕХ» – ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ**



Источник питания «Кулон-Ех» предназначен для обеспечения устройств стабилизированным напряжением 12 В от сети или от встроенного аккумулятора в случае отключения сетевого питания 220 В/50 Гц при эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях во взрывоопасных зонах.

Источник питания «Кулон-Ех» предназначен для питания низковольтных устройств, находящихся во взрывоопасных зонах, например, – световых информационных табло систем оповещения и управления эвакуацией, извещателей охранной и пожарной сигнализации, подключаемых по 4-х проводной схеме, устройств низковольтного освещения, видеонаблюдения, устройств автоматики, КИПиА и др.

Источник в алюминиевом корпусе имеет маркировку взрывозащиты 2ExemIIT3 X, в корпусе из нержавеющей стали – 2ExemIIT3 X/РPExemI X и может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



КОМПАНИЯ ЭРВИСТ
123098, Москва,
ул. Новошукшинская, д. 7, корп. 1, стр. 3
тел. (495) 987-4757 – многоканальный
e-mail: info@ervist.ru; www.ervist.ru
Санкт-Петербург, тел. (812) 448-6549
Новосибирск, тел. (383) 362-1941

■ **ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ FIREKAB FRHF J-НН... LGFE180PH90, НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЙ ПРИ ГОРЕНИИ ГАЛОГЕНОВ**



ВАША СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ

Огнестойкий кабель FireKab (Турция) отвечает самым жестким требованиям для кабеля пожарной сигнализации и СОУЭ: огнестойкость, отсутствие галогенов, низкое газо- и дымовыделение, диаметр медной жилы не менее 0,5 мм (с учетом допустимого падения напряжения). FireKab монтажный обеспечивает время работоспособности в условиях воздействия пламени более 3 часов (180 мин). Область применения – системы противопожарной защиты: шлейфы сигнализации, линии связи систем оповещения о пожаре, аварийного освещения, автоматического пожаротушения и т.д. Основные типоразмеры FireKab 1x2x0,5 мм, 1x4x0,5 мм, 10x2x0,5 мм, 1x2x0,8 мм, 1x4x0,8 мм, 1x2x1мм. Турецкий кабель имеет как международные Сертификаты качества LPCB, так и российские. Производство сертифицировано по ISO90001:2000 (WSC и LPSB).

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



ООО «КОМПАНИЯ «ДЕАН»
109387, Москва
ул. Люблинская, д. 42
тел./факс (495) 748-1611
e-mail:sales@dean.ru
www.dean.ru



ООО «ПОЛИСЕТ-СБ»
117105, Москва,
Варшавское ш., д. 39Б
тел./факс (495) 931-9918
e-mail: info@polyset.ru
www.polyset.ru