

СВЕТО И ЗВУКОУКАЗАТЕЛИ

- РАДИОКАНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ТАБЛО-Р



Работа в составе интегрированной системы безопасности СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ. Предназначен для оповещения людей о чрезвычайных ситуациях или указания путей эвакуации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5 лет + 2 месяца от одного комплекта батарей в дежурном режиме.
- Не менее 1 часа непрерывного свечения в конце срока службы батарей.
- Возможно внешнее питание 9-27 В (при отключении внешнего источника питания устройство автоматически переходит на питание от батарей).
- Режим «включено в норме» при питании от внешнего источника.
- Типы срабатывания: «Непрерывное», «Меандр» (мигание с частотой 0,5 Гц).
- Выбор яркости свечения.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ЗАО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д.65
тел. (812) 703-7500
www.argus-spectr.ru
www.strelets.ru

- ПЛАЗМА – ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВСЕПОГОДНЫЙ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ



Оповещатель комбинированный светозвуковой «Плазма» предназначен для работы в составе систем оповещения, управления эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Взрывозащищенное и рудничное исполнение оповещателя «Плазма-Ex» имеет вид взрывозащиты «искробезопасная цепь ia», маркировку взрывозащиты 0Exia IIC T6 X / 0Exia I X. Оповещатель «Плазма-Ex» подключается через барьер искрозащиты «Плазма-АБИЗ», входящий в комплект оповещателя. **Индустриальное исполнение** (без средств взрывозащиты) оповещателя «Плазма» имеет степень защиты оболочки IP68, питается номинальным напряжением 12 В постоянного тока либо от сети 220 В, 50 Гц.

Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от -55 до +85° С и влажности до 98%.

Конструкция оповещателя допускает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



КОМПАНИЯ ЭРВИСТ

123098, Москва,
ул. Новошукшинская, д. 7, корп. 1, стр. 3
тел. (495) 987-4757 – многоканальный
e-mail: info@ervist.ru; www.ervist.ru
Санкт-Петербург, тел. (812) 448-6549
Новосибирск, тел. (383) 362-1941

- ЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ PF24V EXITPOINT



Предназначен для работы в системе оповещения пожарной сигнализации. Является звуковым маяком, который определяет путь эвакуации. Обеспечивает эвакуацию при задымлении, когда визуальные средства становятся малоэффективными. При нормальной видимости и в сочетании с визуальными средствами оповещения использование звукового указателя эвакуационных выходов ExitPoint позволяет сократить время эвакуации до 75%. Незаменим при значительном задымлении путей эвакуации и на объектах, где могут присутствовать люди с ослабленным зрением. Широко используются в Америке и в Европе. В России в Москве оснащено здание Российского благотворительного фонда для слепых и слабовидящих детей на ул. Куусине-на. Не имеет аналогов в мире.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



«СИСТЕМ СЕНСОР ФАИР ДЕТЕКТОРС»

111033, Москва,
ул. Волочаевская, д. 40, стр. 2
тел. (495) 937-7982
факс (495) 937-7983
e-mail: moscow@systemsensor.com
www.systemsensor.ru