

AXIS: СЕРИЯ P33

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ

Шведская компания **AXIS** представляет серию фиксированных купольных камер для осуществления видеонаблюдения в сложных условиях. Серия включает в себя камеры для внутреннего и наружного видеонаблюдения, передающие изображение отличного качества вне зависимости от времени съемки, удовлетворяющие требованиям таких непростых объектов, как аэропорты, здания банков, метрополитен, учебные заведения.

Камеры серии представлены в обычном и антивандальном исполнении.

Высочайшее качество изображения обеспечивается благодаря технологии прогрессивной развертки и одновременной передачи нескольких отдельно настраиваемых видеопотоков.

Заявленное качество является результатом воплощения в камерах AXIS P33 передовых технологий, отличающих всю продукцию компании:

- **Технология Lightfinder.** Технология Lightfinder позволяет получить изображения с приближенными к реальным цветами даже при слабом освещении. Технология Lightfinder является результатом сочетания тщательного подбора матрицы, правильно выбранного объектива и процессов улучшения изображений. Слияние этих факторов: матрица, объектив, чип собственной разработки и знания в обработке изображений – обеспечивает высочайшую производительность данной технологии.
- **Управление диафрагмой типа P-Iris.** Серия AXIS P33 имеет расширенные

возможности точного управления диафрагмой, благодаря P-Iris объективу и специальному программному обеспечению для установки оптимальной глубины резкости, разрешения и контрастности изображения. Правильно подобранная глубина резкости гарантирует, что объекты, находящиеся на различном расстоянии от камеры, одновременно находятся в фокусе.

- **Широкий динамический диапазон WDR.** Технология WDR-dynamic capture идеально подходит для видеонаблюдения на объектах с сильными перепадами освещенности, например, при установке камеры вблизи больших окон и в холлах, где солнечный свет создает и яркие зоны, и темные тени.
- **Дистанционная настройка фокуса и зума.** Функция удаленной настройки позволяет отрегулировать качество передаваемого изображения непосредственно по сети. Таким образом, отпадает необходимость тонкой настройки каждой камеры «вручную».
- **Уникальный счетчик пикселей.** Счетчик наглядно демонстрирует специалистам и заказчикам, что передаваемая «картинка» удовлетворяет нормативным или специальным требованиям заказчика, обеспечивая, например, достаточное количество пикселей в изображении для распознавания лица человека.
- **Возможности монтажа камеры.** К камерам AXIS P33 предлагается широкий спектр дополнительных аксессуаров для установки в различных условиях. Так, в помещениях камеры

могут быть смонтированы на стену, колонну или угол. Популярный монтажный комплект потолочного крепления с классом защиты IP51 оберегает камеру от конденсата и пыли, скапливающихся в запотолочном пространстве. Наравне с прозрачным плафоном данный комплект включает в себя затемненный плафон для обеспечения дополнительной гибкости.

- **Экономичность.** Камеры AXIS P33 поддерживают стандарт питания по сетевому проводу Power over Ethernet (PoE), позволяющий задействовать только один кабель для передачи как данных, так и питания. Данный тип питания обеспечивает работу камеры в диапазоне температур от -40 до +55° С.

Все качества, присущие камерам AXIS P33, воплотились в ее представителе – HDTV мегапиксельной камере **AXIS P3384-V/-VE**.

Камера AXIS P3384 оснащена 1/3" матрицей и обеспечивает разрешение HDTV 720p/1.3MP. Камера обладает повышенной светочувствительностью и поддерживает технологии Lightfinder и WDR-dynamic capture. Дистанционное управление зумом и функция счетчика пикселей позволяют оптимизировать поле зрения камеры и использовать требуемое разрешение. Камера способна выдавать несколько отдельно настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и MotionJPEG. Высокоэффективный профиль H.264 Main profile обеспечивает экономию пропускной способности сети до 20% без потери качества. Вариофокальный 3-9 мм объектив с ИК-коррекцией, с P-Iris управлением диафрагмой обеспечивает горизонтальный угол обзора от 30° до 84°. Камера обладает механически управляемым ИК-фильтром для полноценной поддержки съемки в ночном режиме. Модель AXIS P3384-V для установки внутри помещений и наружная модель AXIS P3384-VE имеют дизайн с защитой от актов вандализма. Поддержка стандарта питания PoE.



AXIS[®]
COMMUNICATIONS

ООО «АКСИС КОММУНИКЕЙШНС»
125284, Москва, Ленинградский пр.,
д. 31, стр. 3, офис 508
тел./факс: +7 (495) 940-6682
www.axis.com