МАГИСТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

НОВИНКИ 2013

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ИМПУЛЬС-1П, 2П, 3П

ОСОБЕННОСТИ

- Два информационных выхода, которые обеспечивают передачу информации на внешнее устройство.
- Световая и звуковая сигнализация состояния источника питания.
- Контроль наличия и состояния АКБ.
- Контроль наличия напряжения сети.
- Выходное напряжение: 13,3 В.
- Основной источник электропитания: сеть переменного тока 220 (+22, -33) В, 50 Гц.
- АКБ емкостью 7 А/ч, напряжением 12 В.
- Номинальный ток нагрузки: Импульс-1П – 1А, Импульс-2П – 2А, Импульс-3П – 3А.
- Двойная амплитуда пульсаций вых. напряжения под нагрузкой: 15 мВ.
- Потребляемая мощность от сети: Импульс-1П – 24, Импульс-2П – 35, Импульс-3П – 55.
- Время заряда полностью разряженной АКБ: 24 ч.
- Напряжение отключения АКБ: 10,2 В.
- $t_{раб.}$: от 0 до +40° С.
- Габаритные размеры: 170х230х95 мм.
- Соответствует ГОСТ Р 53325-2009.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «ТД «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ»
115487, Москва,
ул. 2-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 8
тел./факс: (499) 611-5601, 611-4667, 611-0909
e-mail: mail@msk.arsec.ru; www.arsec.ru

ИМПУЛЬС-5П

ОСОБЕННОСТИ

- Два информационных выхода, которые обеспечивают передачу информации на внешнее устройство.
- Световая и звуковая сигнализация состояния источника питания.
- Контроль наличия и состояния АКБ.
- Контроль наличия напряжения сети.
- Номинальное выходное напряжение: 12,2 В.
- Номинальный ток нагрузки: 5 А.
- Двойная амплитуда пульсаций вых. напряжения под нагрузкой: 15 мВ.
- Время заряда полностью разряженной АКБ: 24 ч.
- Напряжение отключения АКБ: 10,2 В.
- $t_{раб.}$: от 0 до +40° С.
- Габаритные размеры: 170х230х95 мм.
- Код IP 30, масса (без АКБ): 0,65 кг.
- Соответствует ГОСТ Р 53325-2009.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «ТД «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ»
115487, Москва,
ул. 2-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 8
тел./факс: (499) 611-5601, 611-4667, 611-0909
e-mail: mail@msk.arsec.ru; www.arsec.ru

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СКАТ-1200М DIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12 В, 2 А. Кратковременно и в режиме резерва до 2,5 А.
  Внешний АКБ 7: 12 Ач.
- Соответствует требованиям Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 53325.
- Световая индикация: состояние сети, выход, АКБ.
- Автоматическая защита от перегрузки и короткого замыкания выхода.
- Защита АКБ от глубокого разряда.
- Контроль наличия АКБ.
- Защита от переполюсовки и короткого замыкания АКБ.
- Три информационных выхода: отсутствие выходного напряжения, отсутствие напряжения сети, отсутствие напряжения АКБ.
- Сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи АКБ.
- Восстановление работоспособности источника при подключении заряженной АКБ в режиме «Резерв» – «Холодный пуск».
- Монтаж на DIN-рейку 35 мм.
- Миниатюрный корпус 139х89х65 мм.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БАСТИОН

БАСТИОН, ЗАО
344018, Ростов-на-Дону, а/я 7532
тел.: (863) 203-5830
горячая линия: (800) 200-5830
e-mail: ops@bast.ru
www.bast.ru