

ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

- ИЗВЕЩАТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ОБЩЕ-
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВЗРЫ-
ВОЗАЩИЩЕННЫЕ «АРГУТ»



Извещатели пожарные ручные серии «АРГУТ» выпускаются в общепромышленном всепогодном исполнении ИП 535-99 «АРГУТ-П» и взрывозащищенном и рудничном исполнении ИП 535-77 «АРГУТ-Ех». Взрывозащищенные извещатели выпускаются со взрывонепроницаемой оболочкой (АРГУТ-Ехd), маркировка взрывозащиты – 1ExdIICT6/PVExdI и с искробезопасной электрической цепью (АРГУТ-Ехi), маркировка взрывозащиты – 0ExiaIICT6/POExiI. Извещатели промышленного исполнения «АРГУТ-П» выпускаются в корпусе из ABS-пластика, алюминиевого сплава, стали, коррозионностойкой стали. Извещатели взрывозащищенные «АРГУТ-Ехd» выпускаются в корпусе из алюминиевого сплава, стали, коррозионностойкой стали. Извещатели взрывозащищенные «АРГУТ-Ехi» выпускаются в корпусе из ABS-пластика. Все типы извещателей серии «АРГУТ» комплектуются различными типами кабельных вводов. Степень защиты оболочки извещателей: IP68, $t_{\text{раб.}}$: от -55 до +85° С.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



КОМПАНИЯ «ЭРВИСТ»

111020, Москва,
ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 10
тел.: (495) 987-4757 – многоканальный
e-mail: info@ervist.ru
Санкт-Петербург, тел.: (812) 448-6549
Новосибирск, тел.: (383) 362-1941
www.ervist.ru

- СЕРИЯ СВЕТОВЫХ
И СВЕТОЗВУКОВЫХ
ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ (ТАБЛО)
«ПЛАЗМА»



Оповещатель комбинированный светозвуковой «Плазма» предназначен для работы в составе систем оповещения, управления эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Взрывозащищенное и рудничное исполнение оповещателя «Плазма-Ех» имеет вид взрывозащиты «искробезопасная цепь ia», маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT6 X/POExiaI X. Оповещатель «Плазма-Ех» подключается через барьер искрозащиты «Плазма-АБИЗ», входящий в комплект оповещателя. Индустриальное исполнение (без средств взрывозащиты) оповещателя «Плазма» имеет степень защиты оболочки IP68, питается номинальным напряжением 12 В постоянного тока либо от сети 220 В, 50 Гц.

Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при t° окружающей среды от -55 до +85° С и влажности до 98%.

Конструкция оповещателя допускает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



КОМПАНИЯ «ЭРВИСТ»

111020, Москва,
ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 10
тел.: (495) 987-4757 – многоканальный
e-mail: info@ervist.ru
Санкт-Петербург, тел.: (812) 448-6549
Новосибирск, тел.: (383) 362-1941
www.ervist.ru

- ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ
«ИПР-55М»



Извещатель пожарный ручной «ИПР-55М» представляет собой электронное устройство, предназначенное для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Питание извещателя и передача сигнала тревоги осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации.

Сигнал тревоги сопровождается включением оптического индикатора.

Извещатель может работать в круглосуточном режиме со всеми типами приемно-контрольных приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 9-30 В.
- Ток потребления в дежурном режиме: 25 мкА.
- Ток потребления в режиме «Тревога»: 20 мА.
- Время технической готовности к работе после включения питания: 2 с.
- Масса: 0,06 кг.
- Габаритные размеры: 76x77x34 мм.
- Степень защиты: IP 41.
- $t_{\text{раб.}}$: от -30 до +55° С.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «ТД «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ»

115487, Москва,
ул. 2-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 8
тел./факс: (499) 611-5601, 611-4667,
611-0909
e-mail: mail@msk.arsec.ru
www.arsec.ru