

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



АППАРАТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАБОТУ ВИДЕОКАМЕР

■ **ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО PTR-405EX**



Предназначено для установки на него ТВ-камеры с оптическим трансфокатором, для работы на объектах с повышенной взрывоопасностью.

Позволяет осуществлять дистанционное управление (с изменяемой скоростью) ее положением в двух координатах.

ОСОБЕННОСТИ

- экранное меню;
 - WEB интерфейс;
 - управление по RS-485/LAN;
 - типы устанавливаемых ТВ-камер: PAL, HD-SDI, Ethernet;
 - интеграция со взрывобезопасными кожухами для ТВ и тепловизионных камер российских и зарубежных производителей;
 - скорость поворота (гориз./верт.), град./с: до 40/до 25;
 - углы поворота (гориз./верт.), град.: 0-360 (без ограничения)/-90...+45;
 - точность позиционирования: $\pm 0,5^\circ$.
- Сертифицировано для использования в газовой среде по категории IIВ.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «БИК-ИНФОРМ»
190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, лит. А
тел.: (812) 447-9555
e-mail: bic@bic-inform.ru
www.bic-inform.ru

■ **ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЬ PTR-501**



Транспортный видеокомплекс PTR-501 это компактное мобильное двухсекционное устройство с неограниченным круговым обзором в горизонтальной плоскости.

Особенность – возможность одной секции двигаться в двух плоскостях (горизонтальной и вертикальной).

В данную секцию могут устанавливаться PAL, IP, HD-SDI камеры с оптическим увеличением до 36 крат или тепловизор.

Вторая секция позволяет организовать наблюдение за объектом в одной плоскости – горизонтальной, предоставляя общий план изображения. В нее могут устанавливаться: обзорные камеры PAL, IP, HD-SDI, тепловизор или специализированное оборудование: радар, ИК прожектор, GPS-модуль.

Поворотное устройство предназначено для установки на спецмашины: МЧС, пожарные, правоохранительных органов, инкассаторские.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «БИК-ИНФОРМ»
190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, лит. А
тел.: (812) 447-9555
e-mail: bic@bic-inform.ru
www.bic-inform.ru

■ **МЕГАПИКСЕЛЬНЫЙ ВАРИФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ LV2812DIR HD**



Новинка линейки мегапиксельной оптики TM Giraffe.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ИК-коррекция.
- Рекомендован к использованию с мегапиксельными камерами разрешением до 3 Мп.
- Диапазон фокусных расстояний от 2,8 до 12 мм.
- Автоматическая регулировка диафрагмой (direct-drive).
- Подходит для работы с ТВ-камерами формата фотоприемника 1/3 и 1/2.7 дюйма.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



e-mail: gf@gfctv.ru
www.gfctv.ru