

■ АДРЕСНЫЙ ТЕРМО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ МНД® (ШВЕЙЦАРИЯ)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон температур для термокабеля при непрерывной работе: от -40 до +85° С.
- Длина адресного теплового кабеля, до 3,5 км.
- До 350 адресных меток (сенсорных элементов) в кабеле.
- Чувствительность кабеля: улавливает колебания температуры до 0,1° С.

ОСОБЕННОСТИ

Система пожарной сигнализации специального применения.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Автомобильные и железнодорожные тоннели.
- Метрополитен, вокзалы.
- Промышленные объекты.
- Химическая промышленность.
- Коллекторы, шахты.
- Взрывоопасные помещения.
- Аэропорты.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



ЗАО «СЕКУРИТОН РУС»
тел.: (495) 932-7625, 932-7626
www.securiton.ru

■ НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ «АСТРА-ЗИТАДЕЛЬ»



Расширен функционал системы «Астра-Зитадель», за счет появления в ее составе новых приборов:

- 1) Астра-Z-8245 – беспроводной модуль реле для закрепления на din-рейку, имеет 2 встроенных силовых реле (250 В, 16 А) с импульсной перегрузкой по ГОСТ 30011.4.1-96.
- 2) Астра-824 – модуль проводных реле для системы «Астра-Зитадель». Имеет 8 встроенных реле (100 В, 100 мА). Подключение к приемно-контрольному прибору по интерфейсу RS-485.
- 3) Астра-Z-6245/Астра-624 – беспроводной/проводной вибрационный извещатель. Имеет встроенный пьезодатчик, чувствительный к ударам/вибрации.
- 4) Астра-814 – пульт контроля и управления, предназначенный для проведения минимальных настроек системы, мониторинга и управления (включая ручное управление процессами в СОУЭ). Отображает информацию о системе на дисплее, индикаторах и встроенном звуковом сигнализаторе. Подключение к приемно-контрольному прибору по интерфейсу RS-485.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «ТЕКО-Тд»
420138, Казань, пр. Победы, д. 19
тел.: (843) 261-5575, 261-5717
факс: (843) 261-5808
info@teko.biz
www.teko.biz

■ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ИСБ ITRIUM®



Технические средства собственного производства:

- БОРЕЙ™ – IP СКУД, охранная сигнализация, охрана периметров.
- ИГНИС® – адресно-аналоговая IP-система пожарной сигнализации.
- ITRIUM® NVR – IP-система видеонаблюдения.
- СКУД и охранная сигнализация в стандарте LonWorks®.

Интеграция:

- Интеграция более 50 типов средств и систем безопасности российского и иностранного производства.
- Интеграция различных IP-камер и видеорегистраторов.
- Поддержка всех IP/ONVIF камер, ONVIF устройств и клиентов (Profile S, Profile C).

Программные средства:

- Мониторинг, управление, конфигурирование.
- Бюро пропусков и управление пропускным режимом.
- Видеонаблюдение.
- Видеоаналитика.
- Автоматика.

Назначение:

- Для систем безопасности предприятий, бизнес-центров, объектов транспорта, особо опасных и других объектов.

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ООО «ИТРИУМ СПб»
тел.: (812) 960-0613
e-mail: interop@itrium.ru
www.itrium.ru