

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВИДЕОКАМЕРЫ
АНАЛОГОВЫЕ

- УЛИЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ КАМЕРА 700 ТВЛ С ОПТИЧЕСКИМ ЗУМОМ x10 POLYVISION PS2W-SE-Z10PH



Видеокамера PS2W-SE-Z10PH оснащена трансфокатором 4,9-49 мм (10x) с автоматической фокусировкой и автоматической регулировкой диафрагмы. Данный диапазон углов, в совокупности с углами поворота (360°) и наклона (до 180°) объектива, достаточно для решения большинства задач системы обзорного видеонаблюдения на открытых пространствах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Матрица – 1/3" Sony Exview HAD II CCD.
- Разрешение – 650/700 ТВЛ.
- Чувствительность – 0.0004 люкс.
- Объектив – 4.9-49 мм трансфокатор с АРД и АФ.
- DSP-процессор – Sony Effio-E.
- Цифровые функции – DNR, WDR, DIS, AWB, BLC, HLC, AGC, Д/Н (ИК фильтр).
- Управление – RS-485 (Pelco-D/P).
- Эксплуатация при -45...+55° С (IP66, обогрев, кулер).
- Питание – DC 12 В/AC 24 В (21 Вт).

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



Центральный офис
109387, Москва, ул. Люблинская, д. 42
тел.: (495) 748-1611, 351-9638,
351-9747, 351-5727
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru
Адреса филиалов на сайте

- УЛИЧНАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА 750 ТВЛ С ОПТИЧЕСКИМ ЗУМОМ x36 DGL-ASW-03Z36



Формирование видеоизображения в поворотной видеокамере DGL-ASW-03Z36 осуществляется за счет матрицы 1/4" Sony Super HAD II (Double Scan) CCD с разрешением до 750 ТВЛ. Благодаря топовому DSP Sony Effio-P новинка имеет все современные функции оптимизации: шумоподавление 2/3 DNR, динамический диапазон D-WDR, баланс белого, компенсацию засветок BLC и т.д. Оптическая часть устройства представляет из себя 36-кратный трансфокатор с автофокусом и АРД. РТЗ-механизм программируется на 127 предустановок. Охранные функции сводятся к наличию 8-ми тревожных входов и 4-релейных выходов, к которым можно подключить датчики и исполнительные устройства. Для удобства подключения и настройки имеется коммутационный блок с колодками, переключателями и индикаторами. Для эксплуатации на улице камера имеет рабочий диапазон температур от -45 до +50° С за счет кулера и обогревателя.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



Центральный офис
109387, Москва, ул. Люблинская, д. 42
тел.: (495) 748-1611, 351-9638,
351-9747, 351-5727
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru
Адреса филиалов на сайте

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ВИДЕОКАМЕРЫ С РАЗРЕШЕНИЕМ 1000 ТВЛ DGL-AN2-04V12(SO)IRLU



Серия уличных вандало- и влагозащищенных ИК видеокамер с разрешением более 1000 ТВЛ DGL-AN2-04V12IRLU и DGL-AN2-04V50IRLU с вариобъективами 2.8-12 и 5-50 мм соответственно. Основой устройств является 1.3 Мп КМОП-матрица Sony Exmor (IMX138). За обработку изображения отвечает процессор Fullhan – FH8520, разработанный под подобную задачу: использование матрицы мегапиксельного разрешения в аналоговом наблюдении. Сочетание двух этих компонентов позволяет достичь максимального для аналогового видеонаблюдения качества картинки с разрешением более 1000 ТВЛ. Данная модель имеет управление OSD-меню по коаксиальному кабелю с помощью пульта по интерфейсу UTC. Для съемки в разных условиях освещения новинка оснащена ИК фильтром и блоком ИК диодов с дальностью подсветки до 40 м. Встроенный обогреватель позволяет использовать камеру при температурах до -45° С.

ФИРМА-ПОСТАВЩИК



Центральный офис
109387, Москва, ул. Люблинская, д. 42
тел.: (495) 748-1611, 351-9638,
351-9747, 351-5727
e-mail: sales@dean.ru
www.dean.ru
Адреса филиалов на сайте